Chemtronics

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

FLUX DISPENSING PENS

Électronique

Réf : 218100

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les stylos *CircuitWorks Flux Dispensing Pens* sont spécialement conçus pour l'application haute précision de tout type de flux. Le *Rosin Flux Dispensing Pen* (colophane – code 218200) applique un flux non-corrosif de type R. Ce flux est conforme aux standards MIL-F-14256 E et F. Le *No Clean Flux Dispensing Pen (code 218100)* applique de façon précise un flux breveté organique non épuré, non-corrosif, faiblement solide, sans haloïde. Ce flux est conforme aux standards Bellcore TR-NWT-000078 et IPC SF-818 pour la résistance de l'isolation de surface.

- Application contrôlée et précise
- Perte excessive de flux minimisée
- Emballage transportable
- Tous les flux sont non-corrosifs et sans haloïde
- Excellente compatibilité matière
- Sèche rapidement

2. DOMAINE D'APPLICATION

Les *CircuitWorks Flux Remover Pens* permettent l'application précise de flux sur :

- Des cartes électroniques (circuits imprimés)
- Des supports intermédiaires
- Des dissipateurs thermiques
- Des pastilles de dispositif de montage en surface
- Des commutateurs
- Des prises

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Réservé exclusivement à l'usage industriel. Lire attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Tenir le stylo verticalement et desserrer brièvement la pointe pour libérer l'écoulement. Frotter la surface à fluxer avec la pointe. Essuyer la pointe sur une lingette sèche *Controlwipes (code CHC910)* pour éliminer l'excès.
Ce produit est inflammable. Ne pas utiliser à proximité d'une source de chaleur ou d'un équipement sous tension.

4. CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Désignation du produit	*No Clean Flux Dispensing Pen*	*Rosin Flux Dispensing Pen*
Code	***218100***	***218200***
Point d'éclair (TCC)	54°F (21°C)	54°F (21°C)
Densité de vapeur (air : 1)	>1	>1
Type de flux	Colophane, nuance WW	Colophane, nuance WW
Aspect	Liquide légèrement jaune	Liquide jaune
Odeur	Alcool	Alcool

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI / COMPATIBILITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité. Les *CircuitWorks Flux Dispensing Pens* sont généralement compatibles avec la plupart des matériaux utilisés dans l'industrie électronique. Comme avec n'importe quel agent nettoyant, la compatibilité doit être vérifiée avant utilisation sur une surface non critique.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Code	Unité de consommation	Conditionnement	Unité de livraison
218100	Stylo	9 g	12
218200	Stylo	9 g	12

Cette fiche technique a été établie le 2/04/99. Elle annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.